

生成日期: 2025-10-19

易福门测距传感器O1D□可靠的光学距离测量，量程至高可达 10 m□2 个开关输出；可将其中一个编程为模拟输出，可调整的测量范围和窗口功能，适用于需背景抑制功能的应用，极高的性价比。属性参数，工作电压 18...30 DC; (按照cULus工作电压"电源级2") V; PNP; M12 接插件；外壳：模压铸锌；前面透镜：玻璃；LED窗口：PC□开关状态: 2 x LED 黄色；操作: LED 绿色；距离, 编程: 字母数字显示 4位数字；外壳防护等级 IP 67□环境温度 -10...60 °C□通信接口 IO-Link□易福门抗压传感器，耐压能力高达 500 巴，金属感应面。北京视觉传感器易福门批发

易福门微型光电传感器O8□用于输送和处理技术的可靠位置检测，适合在空间受限情况下使用的特小外壳，通过 IO-Link 可轻松设定量程，精确检测极小、极平或反射性强的组件，准确的背景抑制 – 与表面颜色和光整度无关。带背景消除的漫反射光电开关O8H208□紧凑的光斑即使在远距离下也能实现精确的检测，极为可靠的背景抑制，数秒内完成安装，节省空间的设计。属性参数，检测距离 1...30 mm; 工作电压 10...30 DC V; 3-线; PNP; 0.3 m PVC-电缆; M8 接插件; 0.3 m; PVC; 背景消隐; 外壳: ABS; 不锈钢(1.4404 / 316L)□开关状态: 1 x LED 黄色；操作: 1 x LED 绿色；外壳防护等级 IP 65, IP 67□环境温度 -25...60 °C□通信接口 IO-Link□佛山磁性编码安全传感器易福门报价易福门电感式安全接近开关，确保操作员和机器的安全，电子自动防故障接近开关无需特别执行器。

易福门电感式安全接近开关□IEC 60947-5-3, ISO 13849-1, IEC 62061及 IEC 61508认证，确保操作员和机器的安全，电子自动防故障接近开关无需特别执行器，将传感器与安全 PLC 或安全 AS-i 模块连接。电感式安全接近开关GI855S□属性参数：工作电压 8...32 DC V□PNP□M12 接插件；镀金触点；适用于移动和严苛应用；原材料：螺纹套筒：黄铜 白青铜-镀层；感应面：LCP；LED窗口：PEI；固定螺母：黄铜 白青铜-镀层；显示切换状态：4 LED 黄色；环境温度□-40...85 °C□

易福门对比传感器，通过示教自动选择理想的传送光，安装中进行的设定过程节约时间和成本，可靠地检测印刷标记和特别平坦的物体，开关频率高，适用于快速处理。大量系统组件，可轻松和安全地安装。对比传感器O5K500□属性参数，光线种类 红光；绿光；兰光；外壳 矩形的；工作电压 [V] 10...36 DC□电流损耗 [mA] 50; ((24 V))□防护等级 II□反相保护 有；光线种类 红光；绿光；兰光；波长 [Nm] 625; 525; 465□接插件: 1 x M12□外壳: PA; 前框: 特种钢；操作界面: TPU/PC□开关状态: 1 x LED 黄色；外壳防护等级 IP 67□环境温度 -25...60 °C□易福门电磁感应体积流量传感器，拥有容积流量、总流量和温度的指示，高灵敏度、高重复性和高测量动态性。

易福门超声波传感器，不受物体颜色、透明度或表面特征影响的非接触式检测，极大的检测范围，通过按钮或 IO-Link 对检测范围进行直观设定，带有可编程的开关输出和可调整的模拟输出，指示开关状态和回波的清晰可见 LED□超声波传感器UGT592□数据参数：电压类型 DC□工作电压DC 10...30 V□电气设计 PNP□输出功能 常开/常闭；(可设定参数)；接口 M12 接插件；原材料 1.4542 (17-4 PH / 630); PBT; PA; 环氧玻璃陶瓷；显示 开关状态: 1 x LED 黄色；回声: 1 x LED 绿色；外壳防护等级 IP 67□环境温度 -20...70 °C□通信接口 IO-Link□易福门叉式光电传感器，快速安装无须校准发送器和接收器，通过电位计可轻松进行灵敏度设定。上海磁性编码安全传感器易福门询价

易福门对比传感器，通过示教自动选择理想的传送光。北京视觉传感器易福门批发

易福门电磁感应体积流量传感器，拥有容积流量、总流量和温度的指示，高灵敏度、高重复性和高测量动态性，适用于  $20 \mu\text{S}/\text{cm}$  以上的导电介质，带有开关输出、模拟输出和脉冲输出，清晰可见的 LED 显示，清晰可见的彩色显示屏，包含红/绿颜色变化，无需一定的入口和出口管的长度。属性参数：系统接口 Rc 1 DN25□工作电压 DC 18...30 V□电压类型 DC□电气设计 PNP/NPN□输出数量 2；输出功能 常开/常闭；(可设定参数)；模拟；输出信号 开关信号；模拟信号；脉冲信号；IO-Link；频率信号；(可配置)；模拟电流输出 4...20；(可调整量程) mA□测量范围 0.06...39.6 gpm□抗压强度 16 bar□接口 M12 接插件；原材料 不锈钢 (1.4408/316)；不锈钢(1.4404 / 316L)；PC；PBT+PC-GF30□材料(接液部件) 不锈钢(1.4404 / 316L)；PEEK；碳纤维PEEK；FKM□显示 彩色显示 1,44" 128 x 128 像素；2 x LED 黄色；环境温度 -20...60 °C□介质温度 -20...90 °C□通信接口 IO-Link□北京视觉传感器易福门批发

广州市丙通电子元件有限公司□BTONE-MRO□创立于2005年，是一家提供工业用品一站式服务和技术支持的专注行业的MRO供应商。丙通□BTONE-MRO□拥有完善的全球MRO采购供应体系，代理国内外各大工业品牌，是世界多种品牌的一级代理商，\*\*\*分销：西门子□SIEMENS□□欧姆龙□OMRON□□万福乐□WANDFLUH□□SMC□阿法拉伐□ALFA LAVAL□□倍加福□P+F□□三丰□MITUTOYO□□E+H□SEW□力易得□ENDURA□□世达□SATA□□博世□BOSCH□等工控自动化、五金工具、气动元件等产品。